

# LC-XNB3500N



Ultraportabler Office- und Business-Projektor  
für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

## EIGENSCHAFTEN

- Ein ultraportables Talent mit Wi-Fi-Funktion für Office und Business
- Im Mittelpunkt steht der Gedanke des uneingeschränkten Datenaustausches zwischen Projektor und externen Geräten (iOS-basierte wie iPhone, iPad, Android-basierte und viele andere Wi-Fi-fähige Geräte)
- Kompatibel für PC-freie Präsentation
- 1,5 GByte freier interner Speicher für Multimediasdisplay
- AMX D.D und Crestron RoomView™, LAN, USB, Wi-Fi-Anzeige
- HDTV-kompatibel für brillante Videoübertragungen
- Progressive-Scan verspricht höchste Bildqualität
- HDMI Anschluss mit HDCP
- XGA (1.024 x 768) Auflösung
- 3.500 Lumen
- Kontrast 3.000 : 1
- Projektionsverhältnis 1,45 - 1,73 : 1

## FUNKTIONEN

- Integrierter 10 Watt Lautsprecher, besonders praktisch für Präsentationen in Räumen ohne spezielle Beschallung (z.B. Klassenzimmer oder kleine Besprechungsräume)
- Integrierte LAN-Funktion zur Steuerung
- Umweltfreundlicher Energiesparmodus (ECO-Mode)



# LC-XNB3500N



Ultraportabler Office- und Business-Projektor  
für PC-freie Präsentationen mit Wi-Fi-Funktion

|                   |                                  |                                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNISCHE DATEN  | Projektortyp                     | XGA-LCD-Video- / Datenprojektor                                                                                                                            |
|                   | LCD-Panel-System                 | 3 x 0,63" Poli-Si-TFT-LCD-Panels                                                                                                                           |
|                   | Auflösung                        | XGA (1.024 x 768)                                                                                                                                          |
|                   | Lichtleistung                    | 3.500 Lumen                                                                                                                                                |
|                   | Kontrastverhältnis               | 3.000 : 1                                                                                                                                                  |
|                   | Gleichmäßigkeit der Ausleuchtung | 85%                                                                                                                                                        |
|                   | Projektionslampe                 | 240 Watt UHP                                                                                                                                               |
|                   | Lampenlebensdauer                | 3.000 h ECO-Mode / 2.000 h Normal-Mode                                                                                                                     |
|                   | Objektiv                         | f= 18,5-22,2 mm; F= 1,6-1,9<br>man. Zoom/Fokus                                                                                                             |
|                   | Projektionsverhältnis            | 1,45 - 1,73 : 1                                                                                                                                            |
|                   | Bilddiagonale                    | 1,02 - 7,62 m                                                                                                                                              |
|                   | Neigungswinkel                   | 360° vertikal / ± 10° horizontal                                                                                                                           |
|                   | Keystone-Korrektur               | digital: ± 30° vertikal manuell                                                                                                                            |
| EINGANGSSIGNAL    | Grafikstandard                   | XGA, SVGA, VGA, MAC – komprimiert: UXGA, SXGA+, SXGA, WSXGA+, WXGA+ und WXGA                                                                               |
|                   | Videostandard                    | PAL, SECAM, NTSC, HDTV 1080i/p, 720p, 576i/p und 480i/p kompatibel                                                                                         |
| EIN- UND AUSGÄNGE | Eingänge                         | 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog)                                                                                                                              |
|                   |                                  | 1 x HDMI                                                                                                                                                   |
|                   |                                  | 1 x D-Sub 15-pin (RGB analog), (Monitor out)                                                                                                               |
|                   |                                  | 1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)                                                                                                                               |
|                   |                                  | 1 x RCA (Video)                                                                                                                                            |
|                   |                                  | 2 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)                                                                                                                        |
|                   |                                  | 2 x RCA (R/L)                                                                                                                                              |
|                   |                                  | 1 x RJ45 (LAN)                                                                                                                                             |
|                   |                                  | 1 x USB Typ A (Wi-Fi mit Dongle)                                                                                                                           |
|                   |                                  | 1 x Mini-USB Typ B                                                                                                                                         |
|                   | Ausgänge                         | 1 x D-Sub 9-pin (RS232 kompatibel)                                                                                                                         |
|                   |                                  | 1 x D-Sub 15-pin (Monitor RGB analog), (siehe Eingang)                                                                                                     |
|                   |                                  | 1 x 3,5 mm Audio Mini Jack (stereo)                                                                                                                        |
| BETRIEBSDATEN     | Stromversorgung                  | 100-240 V AC, 50-60 Hz                                                                                                                                     |
|                   | Leistungsaufnahme                | 325 Watt Normal-Mode / 230 Watt ECO-Mode<br>< 0,5 Watt Standby (ECO-Mode)                                                                                  |
|                   | Lüftergeräusche                  | 29,5 ECO-Mode / 34 dBA Normal-Mode                                                                                                                         |
|                   | Frequenzbereich                  | Automatische Frequenzkontrolle<br>H Sync. 31-92 kHz, V Sync. 48-120 Hz<br>Dot-Clock 162 MHz                                                                |
| ABMESSUNG         | H x B x T                        | 110 x 325 x 265 mm                                                                                                                                         |
| GEWICHT           |                                  | 3,4 kg                                                                                                                                                     |
| LIEFERUMFANG      |                                  | Bedienungsanleitung (CD-Rom), Quick-Guide, IR-Fernbedienung (inklusive Batterien), Wi-Fi USB-Stick, Computerkabel (D-Sub 15-pin / D-Sub 15-pin), Netzkabel |
| GARANTIE          |                                  | Projektor: 3 Jahre Bring-in oder 6.000 Betriebsstunden                                                                                                     |

*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.*